


FORMAT ISO-Bohrstange 95° A..-SDUCR/L mit Innenkühlung  
Typ 2969



| Description                  |  | Artikel  |
|------------------------------|--|----------|
| ISO-Bohrstange A10H SDUCL 07 |  | 12050882 |
| ISO-Bohrstange A10H SDUCR 07 |  | 12050881 |
| ISO-Bohrstange A12K SDUCL 07 |  | 12050884 |
| ISO-Bohrstange A12K SDUCR 07 |  | 12050883 |
| ISO-Bohrstange A16M SDUCL 07 |  | 12050886 |
| ISO-Bohrstange A16M SDUCR 07 |  | 12050885 |
| ISO-Bohrstange A20Q SDUCL 11 |  | 12050888 |
| ISO-Bohrstange A20Q SDUCR 11 |  | 12050887 |
| ISO-Bohrstange A25Q SDUCL 11 |  | 12050890 |
| ISO-Bohrstange A25Q SDUCR 11 |  | 12050889 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)