



SKF Gummi-Einlagering Serie: RIS

Die Einlageringe der Reihe RIS 2 sind aus synthetischem Kautschuk und für den Einsatz in Y-Stehlagergehäusen aus Stahlblech vorgesehen. Zwischen Lageraussernring und Gehäuse-Aufnahmebohrung angeordnet, vermindern sie das Laufgeräusch und dämpfen Schwingungen. Auch geben sie dem Lager einen gewissen "Spielraum" im Gehäuse, um z.B. Wellendehnungen auszugleichen. Sie können aber auch als Kunststoffmantel auf dem Aussernring des entsprechenden Lagers montiert werden. Dadurch ergeben sich Laufrollen mit elastischer Lauffläche, die leise laufen und die Gegenlaufflächen schonen. Die Einlageringe können bei Betriebstemperaturen zwischen -30 und +110 °C eingesetzt werden.

Merkmale
Serie: RIS

Hersteller ID	Außendurchmesser mm	Breite mm	Artikel
RIS 203	47.3	18	23769322
RIS 204	52.3	19	23769323
RIS 205	62.3	20.5	23769324
RIS 206 A	72.3	21.5	23769325
RIS 207 A	80.3	23	23769326
RIS 208 A	85.3	24	23769327

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)