



SKF Flanschlagergehäuse Rund Serie: PF

- Die Lagereinheiten mit Stahlblechgehäuse kommen für einfache Anwendungsfälle bei geringen Belastungen infrage. Die Gehäuse sind zweiteilig und haben keine Nachschmiermöglichkeit.
- Die Lagergehäuse aus Stahlblech stehen in drei verschiedenen Bauformen zur Verfügung: [ul2]Gehäuse der Baureihe PF mit runder Aussenform und drei bzw. vier Löchern für Befestigungsschrauben.
- Gehäuse der Baureihe PFT mit ovaler Aussenform und zwei Löchern für Befestigungsschrauben.
- Gehäuse der Baureihe PFD mit dreieckiger Aussenform und drei Löchern für Befestigungsschrauben.



Merkmale

Serie: PF



Hersteller ID	Außenmaß Lager	Höhe	Mittenabstand Befestigungslöcher	Material Gehäuse	Artikel
	mm	mm	mm		
PF 40	40	81	63	Stahlblech	23222849
PF 47	47	90	71.5	Stahlblech	23222850
PF 52	52	112	76	Stahlblech	23222851
PF 62	62	112	90.5	Stahlblech	23222852
PF 72	72	112	100	Stahlblech	23222853
PF 80	80	148	119	Stahlblech	23222854
PF 85	85	149	120.6	Stahlblech	23222855
PF 90	90	155	127	Stahlblech	23222856

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1