





SKF Flanschlagergehäuse dreieckig Serie: PFD

- Die Lagereinheiten mit Stahlblechgehäuse kommen für einfache Anwendungsfälle bei geringen Belastungen infrage. Die Gehäuse sind zweiteilig und haben keine Nachschmiermöglichkeit.
- Die Lagergehäuse aus Stahlblech stehen in drei verschiedenen Bauformen zur Verfügung: Gehäuse der Baureihe PF mit runder Aussenform und drei bzw. vier Löchern für Befestigungsschrauben.
- Gehäuse der Baureihe PFT mit ovaler Aussenform und zwei Löchern für Befestigungsschrauben.
- Gehäuse der Baureihe PFD mit dreieckiger Aussenform und drei Löchern für Befestigungsschrauben.



Merkmale

Serie: PFD



Hersteller ID	Außenmaß Lager	Höhe	Höhe Achse	Mittenabstand Befestigungslöcher	Material Gehäuse	Artikel
	mm	mm	mm	mm		
PFD 40	40	81	29	63	Stahlblech	23222857
PFD 47	47	91	32	71.5	Stahlblech	23222858
PFD 52	52	95	34	76	Stahlblech	23222859
PFD 62	62	112	38	90.5	Stahlblech	23222860
PFD 72	72	122	45	100	Stahlblech	23222861

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1