





SKF Flanschlagergehäuse Oval Serie: PFT

- Die Lagereinheiten mit Stahlblechgehäuse kommen für einfache Anwendungsfälle bei geringen Belastungen infrage. Die Gehäuse sind zweiteilig und haben keine Nachschmiermöglichkeit.
- Die Lagergehäuse aus Stahlblech stehen in drei verschiedenen Bauformen zur Verfügung: Gehäuse der Baureihe PF mit runder Aussenform und drei bzw. vier Löchern für Befestigungsschrauben.
- Gehäuse der Baureihe PFT mit ovaler Aussenform und zwei Löchern für Befestigungsschrauben.
- Gehäuse der Baureihe PFD mit dreieckiger Aussenform und drei Löchern für Befestigungsschrauben.



Merkmale

Serie: PFT



Hersteller ID	Außenmaß Lager	Länge	Höhe	Mittenabstand Befestigungslöcher	Material Gehäuse	Artikel
	mm	mm	mm	mm		
PFT 20 TF	40				Stahlblech	13530171
PFT 40	40	59	81	63	Stahlblech	23222862
PFT 47	47	67	91	71.5	Stahlblech	23222863
PFT 52	52	71	95	76	Stahlblech	23222864
PFT 25 TF	52				Stahlblech	13530172
PFT 62	62	84	112	90.5	Stahlblech	23222865
PFT 72	72	94	122	100	Stahlblech	23222866
PFT 80	80	104	148	119	Stahlblech	11617525
PFT 12 TF					Stahlblech	14622100

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1