


SKF Stehlagergehäuse Serie: SY..M



- Baureihe P


Die Y-Stehlagereinheiten mit Stahlblechgehäuse, kommen für einfache Anwendungsfälle bei geringen Belastungen infrage. Die Gehäuse sind zweiteilig und haben keine Nachschmiermöglichkeit.

- Baureihe SY / SY F

Y-Stehlagereinheiten mit Gehäuse aus Grauguss sind über einen Schmiernippel im Gehäuse nachschmierbar. Dies macht sie besonders geeignet für Lagerungen, die in ungünstigem Umfeld eingesetzt sind, bei hohen Drehzahlen oder auch hohen Temperaturen laufen und relativ hoch belastet sind.


Produkteigenschaften Baureihe SY[J] mit zwei länglichen Schraubenlöchern in den Gehäusefüßen

- Baureihe SYF[J] mit verkürztem Fuss und zwei Gewindebohrungen in der Aufstandsfläche



Merkmale

Serie: SY..M



Hersteller ID	Außenmaß Lager mm	Länge mm	Höhe mm	Höhe Achse mm	Mittenabstand Befestigungslöcher mm	Material Gehäuse	Artikel
SY 503 M	40	127	57	30.2	97	Grauguss	23770032
SY 504 M	47	127	64.5	33.3	97	Grauguss	23770033
SY 505 M	52	130	70	36.5	102	Grauguss	23770034
SY 506 M	62	152	82	42.9	117.5	Grauguss	23770035
SY 507 M	72	160	93	47.6	160	Grauguss	23770036
SY 508 M	80	175	99	49.2	135.5	Grauguss	23770037
SY 509 M	85	187	107	54	143.5	Grauguss	23770038
SY 510 M	90	203	114	57.2	157	Grauguss	23770039
SY 511 M	100	219	126	63.5	171.5	Grauguss	23770040
SY 512 M	110	240	137.5	69.9	190.5	Grauguss	23770041
SY 513 M	120	258	150	76.2	203	Grauguss	23770042

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1