



## SKF Vierlippendichtungen für SNL & SE Lagergehäuse Serie TSN..L

- Für die SNL-Stahlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung: TSN...G: Zweilippendichtungen
- TSN...A: V-Ringdichtungen
- TSN...S: Labyrinthdichtungen
- TSN...L: Vierlippendichtungen

### Merkmale

**Serie:** TSN..L

**Material:** TPE

**Betriebstemperatur:** -40 / 100 °C

| Hersteller ID | Innendurchmesser<br>mm | Außendurchmesser<br>mm | Breite<br>mm | Artikel  |
|---------------|------------------------|------------------------|--------------|----------|
| TSN 507 L     | 29                     | 52.9                   | 12.5         | 23221584 |
| TSN 607 L     | 30                     | 58.6                   | 12           | 12121159 |
| TSN 508 L     | 34                     | 58.1                   | 12.5         | 23221588 |
| TSN 608 L     | 35                     | 69.6                   | 12           | 23221647 |
| TSN 509 L     | 39                     | 63.1                   | 12.5         | 1066157  |
| TSN 609 L     | 40                     | 74.6                   | 12           | 1066020  |
| TSN 510 L     | 44                     | 68.6                   | 12.5         | 1066024  |
| TSN 610 L     | 45                     | 79.6                   | 12           | 1066028  |
| TSN 511 L     | 49                     | 73.6                   | 12.5         | 1065727  |
| TSN 611 L     | 50                     | 84.6                   | 12           | 1066044  |
| TSN 512 L     | 53.5                   | 78.6                   | 13.5         | 23221599 |
| TSN 612 L     | 55                     |                        |              | 24202388 |
| TSN 513 LA    | 55.56                  | 84.6                   | 12           | 12155828 |
| TSN 513 L     | 58.5                   | 83.6                   | 13.5         | 1065734  |
| TSN 613 L     | 60                     |                        |              | 1066201  |
| TSN 515 LA    | 61.91                  | 94.7                   | 12           | 24035693 |
| TSN 515 L     | 63                     | 93.6                   | 15           | 1066198  |
| TSN 615 L     | 65                     |                        |              | 24205921 |
| TSN 516 L     | 68                     | 99.1                   | 15           | 1066200  |
| TSN 616 L     | 70                     |                        |              | 1066086  |
| TSN 517 L     | 73                     | 104.1                  | 15           | 1066040  |
| TSN 617 L     | 75                     |                        |              | 24201864 |
| TSN 518 L     | 78                     | 109.1                  | 15           | 1066170  |
| TSN 519 L     | 83                     | 138.6                  | 16           | 23221614 |
| TSN 520 L     | 88                     | 145.1                  | 16           | 1066172  |
| TSN 522 L     | 98                     | 155.1                  | 16           | 1066178  |
| TSN 218 L     | 100                    | 127.6                  | 12           | 23770769 |
| TSN 524 L     | 110                    | 166.6                  | 15           | 1066165  |
| TSN 220 L     | 115                    | 145.6                  | 10.4         | 23770773 |
| TSN 526 L     | 115                    | 175.1                  | 16           | 12252133 |
| TSN 222 L     | 125                    | 156.6                  | 10.3         | 23770776 |
| TSN 528 L     | 125                    | 185.1                  | 16           | 23221629 |
| TSN 224 L     | 135                    | 166                    | 10.4         | 23770779 |
| TSN 530 L     | 135                    | 200.1                  | 16           | 12251908 |
| TSN 532 L     | 140                    | 210.1                  | 17           | 23221635 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

| Hersteller ID | Innendurchmesser<br>mm | Außendurchmesser<br>mm | Breite<br>mm | Artikel  |
|---------------|------------------------|------------------------|--------------|----------|
| TSN 226 L     | 142.7                  | 175.1                  | 16           | 23770782 |
| TSN 228 L     | 155                    | 187.4                  | 10.2         | 23770784 |
| TSN 230 L     | 165                    | 202.6                  | 10.2         | 23770786 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2