


TIMKEN Spannhülse für metrische Wellen Serie: H



Merkmale

Serie: H

geeignet für Druckölmontage: Nein



Hersteller ID	Wellendurchmesser mm	Breite mm	Gewindegröße	Artikel
H3136HG			M 80x2	14195165
H204	17	24	M 20x1	12844785
H304	17	28	M 20x1	11510603
H2304	17	31	M20x1	12844800
H305	20	29	M 25x1.5	11510607
H2305	20	35	M 25x1.5	11510565
H205	20	26	M 25x1.5	12844790
H306	25	31	M 30x1.5	11510610
H2306	25	38	M 30x1.5	11510566
H206	25	27	M 30x1.5	11510550
H307	30	35	M 35x1.5	13254254
H2307	30	43	M 35x1.5	11510567
H207	30	29	M 35x1.5	11510551
H208	35	31	M 40x1.5	11510552
H2308	35	46	M 40x1.5	11510568
H308	35	36	M 40x1.5	13254255
H309	40	39	M 45x1.5	13254256
H209	40	33	M 45x1.5	11510553
H2309	40	50	M 45x1.5	11510569
H310	45	42	M 50x1.5	11510618
H210	45	35	M 50x1.5	11510554
H2310	45	55	M 50x1.5	11510570
H311	50	45	M 55x2	11510619
H211	50	37	M 55x2	11510555
H2311	50	59	M 55x2	11510571
H2312	55	62	M 60x2	11510572
H312	55	47	M 60x2	11510620
H212	55	38	M 60x2	11510556
H2313	60	65	M 65x2	11510573
H314	60	52	M 70x2	11510632
H2314	60	68	M 70x2	11510574
H213	60	40	M 65x2	11510557
H313	60	50	M 65x2	11510626

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/3

Hersteller ID	Wellendurchmesser mm	Breite mm	Gewindegröße	Artikel
H315	65	55	M 75x2	11510636
H2315	65	73	M 75x2	11510575
H215	65	43	M 75x2	11510558
H2316	70	78	M 80x2	11510576
H316	70	59	M 80x2	11510639
H216	70	46	M 80x2	11510559
H317	75	63	M 85x2	11510643
H2317	75	82	M 85x2	11510577
H217	75	50	M 85x2	11510560
H318	80	65	M 90x2	11510644
H2318	80	86	M 90x2	11510578
H218	80	52	M 90x2	11551929
H2319	85	90	M 95x2	11510579
H319	85	68	M 95x2	11510645
H219	85	55	M 95x2	11510562
H320	90	71	M 100x2	11510646
H2320	90	97	M 100x2	11510580
H3120	90	76	M 100x2	11510621
H220	90	58	M 100x2	11510563
H321	95	74	M 105x2	12844912
H2321	95	101	M 105x2	12844805
H221	95	60	M 105x2	12844795
H322	100	77	M 110x2	11510647
H3122	100	81	M 110x2	11510622
H2322	100	105	M 110x2	11510581
H222	100	63	M 110x2	11510564
H3024	110	72	M 120x2	11510595
H3124	110	88	M 120x2	11510623
H2324	110	112	M 120x2	11510582
H3126	115	92	M 130x2	11510624
H3026	115	80	M 130x2	11510596
H2326	115	121	M 130x2	11510583
H3028	125	82	M 140x2	11510597
H2328	125	131	M 140x2	11510584
H3128	125	97	M 140x2	11510625
H3030	135	87	M 150x2	11510598
H3130	135	111	M 150x2	11510627
H2330	135	139	M 150x2	11510585
H2332	140	147	M 160x3	11510586
H3132	140	119	M 160x3	11510628
H3032	140	93	M 160x3	11510599
H3034	150	101	M 170x3	11510600
H3134	150	122	M 170x3	11510629
H2334	150	154	M 170x3	11510587
H3036	160	109	M 180x3	11510601
H3136	160	131	M 180x3	11510630
H2336	160	161	M 180x3	11510588
H3138	170	141	M 190x3	11510631
H2338	170	169	M 190x3	11510589
H3038	170	112	M 190x3	11510602
H3940	180	98	M 200x3	12844959
H2340	180	176	M 200x3	11510590
H3040	180	120	M 200x3	11510604

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/3

Hersteller ID	Wellendurchmesser mm	Breite mm	Gewindegröße	Artikel
H3140	180	150	M 200x3	11510633
H3044	200	126	Tr220x4	11510605
H3144	200	161	Tr220x4	11510634
H2344	200	186	Tr220x4	11510591
H3944	200	96	Tr220x4	12844962
H3148	220	172	Tr240x4	11510635
H3048	220	133	Tr240x4	11510606
H2348	220	199	Tr240x4	11510592
H3948	220	101	Tr240x4	12844969
H3052	240	145	Tr260x4	11510608
H3152	240	190	Tr260x4	11510637
H3156	260	195	Tr280x4	11510638
H3956	260	121	Tr280x4	12844989
H3056	260	152	Tr280x4	11510609
H2356	260	224	Tr280x4	11510594
H3160	280	208	Tr300x4	11510640
H3060	280	168	Tr300x4	11510611
H3960	280	140	Tr300x4	12844994
H3260	280	240	Tr300x4	12844917
H3064	300	171	Tr320x5	12844815
H3964	300	140	Tr320x5	12844999
H3164	300	226	Tr320x5	12844863
H3268	320	288	Tr340x5	12844924
H3068	320	187	Tr340x5	12844820
H3168	320	254	Tr340x5	12844869
H3968	320	144	Tr340x5	12845004
H3072	340	188	Tr360x5	12844825
H3972	340	144	Tr360x5	12845009
H3172	340	259	Tr360x5	12844875
H3272	340	299	Tr360x5	12844929
H3976	360	164	Tr380x5	12845016
H3176	360	264	Tr380x5	12844880
H3076	360	193	Tr380x5	12844830
H3980	380	168	Tr400x5	12845021
H3080	380	210	Tr400x5	12844837
H3280	380	328	Tr400x5	12844934
H3180	380	272	Tr400x5	12844885
H3984	400	168	Tr420x5	12845026
H3084	400	212	Tr420x5	12844840
H3284	400	352	Tr420x5	12844939
H3184	400	304	Tr420x5	12844892
H3088	410	228	Tr440x5	12844848
H3288	410	361	Tr440x5	12844944
H3188	410	307	Tr440x5	12844897
H3988	410	189	Tr440x5	12845031
H3292	430	382	Tr340x5	12844949
H3092	430	234		12844853
H3192	430	326	Tr340x5	12844901
H3992	430	189	Tr340x5	12845036
H3096	450	237		12844858
H3996	450	200	Tr480x5	12845041
H3296	450	397	Tr480x5	12844954
H3196	450	335		12844907

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3

PR_RCO169_0010_DE_20.05.2024