



INA Axial-Nadellager Serie: AXW

Axial-Nadellager AXW sind Baueinheiten, bestehend aus Axial-Nadelkränzen AXK und Axiallagerscheiben mit Zentrierbund. Axiallager mit Zentrierbund nehmen nur Axialbelastungen in einer Richtung auf. Zur Aufnahme kombinierter Radial-Axialbelastungen können diese Lager jedoch kombiniert werden mit Nadelhülsen, Nadelbüchsen und Nadellagern. Die Anlauf­fläche für den Nadelkranz muss gehärtet und geschliffen sein.

Merkmale
Serie: AXW

Hersteller ID	Innendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Breite mm	Mit Dichtung	Artikel
AXW10	10	27	6.2	Nein	11670783
AXW12	12	29	6.2	Nein	11670784
AXW15	15	31	6.7	Nein	11670785
AXW17	17	33	6.7	Nein	11833309
AXW20	20	38	6.7	Nein	11670786
AXW25	25	45	7.2	Nein	11670787
AXW30	30	50	7.2	Nein	11670788
AXW35	35	55	7.2	Nein	11670789
AXW40	40	63	8.2	Nein	11670790
AXW45	45	68	8.2	Nein	11670791
AXW50	50	73	8.7	Nein	11833310

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)