



SKF Nadellager ohne Borde mit Innenring Serie: NAO

Nadellager ohne Borde am Außenring sind nicht selbsthaltend. Dadurch können Außenring, Nadelkranz und Innenring getrennt von einander eingebaut werden. Das erleichtert den Einbau der Lager erheblich. Die Lager gibt es ohne un mit Innenring sowie ein- und zweireihig. Lager ohne Innring werden verwendet, wenn die Welle gehärtet und geschliffen ist.

Merkmale

Serie: NAO

Ausführung: mit Innenring

Hersteller ID	Innendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Breite mm	Mit Dichtung	Artikel
NAO 12X24X13	12	24	13	Nein	23767027
NAO 40X55X17	40	55	17	Nein	23767029
NAO 50X68X20	50	68	20	Nein	13200261

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1