



SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring Serie: RNA 49

Bei Nadellagern mit Borden bilden Außenring und Nadelkranz eine selbsthaltende Einheit. Diese radial niedrig bauenden, sehr tragfähigen Wälzlager eignen sich besonders für Konstruktionen mit begrenztem radialen Bauraum. Die Lager gibt es ohne und mit Innenring sowie abgedichtet und offen.

Nadellager ohne Innenring sind die beste Lösung für Lagerungen, wenn die Welle gehärtet und geschliffen werden kann. Nadellager mit Innenring werden eingesetzt, wenn die Welle nicht als Wälzlagerlaufbahn ausgeführt ist.

Merkmale

Serie: RNA 49

Ausführung: ohne Innenring

Hersteller ID	Innendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Breite mm	Mit Dichtung	Artikel
RNA 4900	14	22	13	Nein	23769390
RNA 4901	16	24	13	Nein	23769392
RNA 4902	20	28	13	Nein	23769394
RNA 4903	22	30	13	Nein	24004308
RNA 4904	25	37	17	Nein	23769397
RNA 49/22	28	39	17	Nein	23769387
RNA 4905	30	42	17	Nein	23769399
RNA 49/28	32	45	17	Nein	23769388
RNA 49/28 W64	32	45	17	Nein	13200849
RNA 4906	35	47	17	Nein	24004311
RNA 49/32	40	52	20	Nein	23769389
RNA 4907	42	55	20	Nein	23769403
RNA 4908	48	62	22	Nein	23769405
RNA 4909	52	68	22	Nein	23769407
RNA 4910	58	72	22	Nein	24004315
RNA 4911	63	80	25	Nein	23769408
RNA 4912	68	85	25	Nein	23769409
RNA 4913	72	90	25	Nein	23769410
RNA 4914	80	100	30	Nein	23769411
RNA 4915	85	105	30	Nein	24004318
RNA 4916	90	110	30	Nein	23769412
RNA 4917	100	120	35	Nein	23769413
RNA 4919	110	130	35	Nein	23769415
RNA 4920	115	140	40	Nein	24004319
RNA 4922	125	150	40	Nein	23769416
RNA 4924	135	165	45	Nein	24004320
RNA 4926	150	180	50	Nein	23769417

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1