



SKF Nadellager ohne Borde ohne Innenring Serie: RNAO

Nadellager ohne Borde am Außenring sind nicht selbsthaltend. Dadurch können Außenring, Nadelkranz und Innenring getrennt von einander eingebaut werden. Das erleichtert den Einbau der Lager erheblich. Die Lager gibt es ohne un mit Innenring sowie ein- und zweireihig. Lager ohne Innring werden verwendet, wenn die Welle gehärtet und geschliffen ist.

Merkmale

Serie: RNAO

Ausführung: ohne Innenring

Hersteller ID	Innendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Breite mm	Mit Dichtung	Artikel
RNAO 12X22X12 TN	12	22	12	Nein	24004323
RNAO 25X35X17	25	35	17	Nein	23769441
RNAO 25X35X26	25	35	26	Nein	24004325
RNAO 32X42X13	32	42	13	Nein	24004327

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1