



SKF Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Zweiseitig wirkend Serie: NKIB

Kombinierte Nadellager sind Radiallager mit einem belastbaren Axialteil. Sie werden als Stütz- oder Festlager eingesetzt und lassen keine Schiefstellungen zwischen Welle und Gehäuse zu. Die Lager gibt es ohne und mit Innenring. Lager ohne Innenring werden verwendet, wenn die Welle gehärtet und geschliffen ist.

Merkmale

Serie: NKIB

Variante: Zweiseitig wirkend

Ausführung: mit Innenring

Mit Abdeckkappe: Nein

Hersteller ID	Innendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Breite mm	Artikel
NKIB 5901	12	24	17,5	23767604
NKIB 5902	15	28	20	23767605
NKIB 5903	17	30	20	23767606
NKIB 5904	20	37	25	24003934
NKIB 59/22	22	39	25	24003933
NKIB 5905	25	42	25	23767607
NKIB 5906	30	47	25	24003935
NKIB 5907	35	55	30	24003936
NKIB 5908	40	62	34	24003937
NKIB 5909	45	68	34	23767608
NKIB 5910	50	72	34	23767609
NKIB 5911	55	80	38	23767610
NKIB 5912	60	85	38	23767611
NKIB 5913	65	90	38	23767612
NKIB 5914	70	100	45	23767613

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1