



## SKF Nadel-Axialzylinderrollenlager ohne Innenring Einseitig wirkend Serie: NKXR

Kombinierte Nadellager sind Radiallager mit einem belastbaren Axialteil. Sie werden als Stütz- oder Festlager eingesetzt und lassen keine Schiefstellungen zwischen Welle und Gehäuse zu. Die Lager gibt es ohne und mit Innenring. Lager ohne Innenring werden verwendet, wenn die Welle gehärtet und geschliffen ist.


### Merkmale

**Serie:** NKXR

**Variante:** Einseitig wirkend

**Ausführung:** ohne Innenring

**Mit Abdeckkappe:** Nein



Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Artikel
	mm	mm	mm	
NKXR 15	15	28	23	23767652
NKXR 17	17	30	25	23767653
NKXR 20	20	35	30	24003955
NKXR 25	25	42	30	24003957
NKXR 30	30	47	30	24003958
NKXR 40	40	60	32	23767656
NKXR 45	45	65	32	11616764
NKXR 50	50	70	35	23767659

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1