




SKF Kegelrollenlager-Aussenring Inch

Kegelrollenlager haben kegelförmig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelförmig angeordnete Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.



Hersteller ID	Außendurchmesser Außenring mm	Breite Außenring mm	Artikel
LM 11710/Q	39.878	10.668	23766672
LM 11910/Q	45.237	12.065	23766677
LM 12710/Q	45.237	12.065	23766680
LM 12710/VU990	45.256	12.065	13635853
LM 12711/Q	45.974	12.065	23766681
M 12610/Q	50.005	13.97	23766765
L 44610/VU990	50.292	10.668	13635847
L 44610/Q	50.292	10.668	23766479
L 45410/Q	50.292	14.224	23766486
1328/Q	52.388	14.288	23755198
RBT1-1751/Q	52.407	20.191	23766779
M 84510/2/QCL7C	57.15	14.732	23766777
LM 67010/Q	59.131	11.811	23766730
L 68110/VU990	59.131	11.938	13635852
L 68110/Q	59.131	11.938	23766492
LM 67010/VU990	59.15	11.811	13635864
L 68111/Q	60	11.938	23766493
15245	62	14.288	23755211
M 86610/2/Q	64.292	16.67	13200185
M 86610/QCL7C	64.292	16.67	23766780
LM 29710/VU990	65.088	13.97	13635857
LM 29710/Q	65.088	13.97	23766690
LM 29710/QCL7CVA607	65.088	13.97	13200181
LM 29710/2/QCL7CVA606	65.088	13.97	13202273
LM 29710/QCL7CVA604	65.088	13.97	13200180
LM 29711/Q	65.088	15.748	23766691
LM 48510/VU990	65.107	13.97	13635861
M 88010/2/QCL7C	68.263	17.463	23766784
HM 88610/2/QCL7C	72.233	19.842	23765795
HM 88510/2/QCL7C	73.025	23.02	23765791
25821/2/Q	73.044	19.1	13196693
LM 501310/Q	73.431	14.732	23766712
LM 102910/Q	73.431	15.748	23766666

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

PR_RC0191_0013_JB_DE_04.05.2024

Hersteller ID	Außendurchmesser Außenring	Breite Außenring	Artikel
	mm	mm	
LM 501314/Q	73.431	16.604	23766713
LM 503310/QCL7C	75	14	23766719
2720/QCL7C	76.2	19.05	23756496
HM 89410/2/QCL7C	76.2	23.02	23765798
LM 603011/Q	77.788	15.08	23196747
LM 104911/Q	82.58	16.56	23766669
25520/2/Q	82.931	19.05	13196689
25520/Q	82.931	19.05	23756484
25523/Q	82.935	22.28	23756486
25523/2/Q	82.953	22.28	13196690
LM 806610	88.9	13.492	13635867
3720/Q	93.264	23.812	23757188
33821/Q	95.25	22.225	23757153
53377	95.272	20.686	13535749
HM 903210/2/Q	95.272	22.28	13200139
382 A	96.838	15.875	13701225
HM 807010/QCL7C	104.775	28.575	23765786
532 X/Q	107.95	28.575	23757444
29620/3	112.712	19.05	13635772
39520/Q	112.712	23.812	23757200
3920/2/Q	112.734	23.86	13196972
39528/Q	119.985	26.949	23757201
472/Q	120	24.237	23757260
34478/2/QVQ276	121.442	17.463	23757157
HM 212011	122.263	29.769	23765734
563/Q	127	28.575	23757506
HM 911210/2/QCL7C	130.175	23.813	23765808
47620/Q	133.35	26.195	23757263
K -6320/Q	135.755	44.45	23766281
H 715311/Q	136.547	36.56	23765552
572/Q	139.992	28.575	23757513
572	140.014	28.626	23757512
H 913810/QCL7C	146.05	25.4	23765556
653	146.05	31.75	13701200
742/Q	150.089	36.513	23759894
HM 518410	152.425	30.21	13200137
9220/CL7C	161.925	31.75	23759931
752/Q	161.925	38.1	23759896
6535/Q	161.95	42.91	23759263
48220/Q	182.562	33.338	23757270
67322	196.85	38.1	23759270
792/4/HA2	206.4	34.976	13199435
74850/4/HA2	215.925	34.976	13199434
46720/4/HA2	225.45	33.389	13197005
892/HA2Q	228.625	45.5	13199448
67720/4/HA2	247.675	38.15	13198679
67920/4/HA2	282.605	36.56	13198681
LM 742710	285.75	34.925	23766734
PER.572			13635922
PER.39520			13635915
PER.25520			13635899
PER.3720			13635909

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2

PR_RC0191_0013_JB_DE_04.05.2024