TIMKEN Kegelrollenlager-Aussenring Inch Mit Flansch

TIMKEN® REPRESENTATIVE IMAGE

Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.

Lager mit Flansch am Außenring

Bestimmte Größen der einreihigen Kegelrollenlager sind auch mit Flansch am Außenring erhältlich. Diese Lager können leicht im Gehäuse axial festgelegt werden Auch die Bearbeitung der Aufnahmebohrung wird einfacher und kostengünstiger, da Gehäuseschultern entfallen können.

Hersteller ID	Außendurchmesser Außenring mm	Breite Außenring mm	Artikel
A2126B	31.991	7.938	11496707
A4138B	34.988	8.73	11439957
A6157B	39.992	9.525	11439999
17520B	42.862	13.495	11491307
05185B	47	11.112	11440085
09195AB	49.225	14.288	11440124
07196B	50.005	9.525	11440105
07204B	51.994	12.7	11440107
1328B	52.388	14.288	11490981
1729B	56.896	15.875	11439751
15520B	57.15	13.495	11491196
08231B	58.738	10.716	11440117
1932B	58.738	15.08	11439764
1931B	60.325	15.875	11491436
LM67010BA	61.722	11.811	24015878
3620B	61.912	23.812	11492606
17244B	62	14.288	11440243
15250B	63.5	15.875	11440224
13836B	65.088	9.525	11440772
23256B	65.088	15.875	11440310
2631B	66.421	19.05	11439839
19268B	68.262	11.908	11440283
02420B	68.262	17.462	11440050
M88010B	68.262	17.462	24016531
14276B	69.012	15.875	11440191
2523B	69.85	19.05	11440831
LL103010B	71.374	9.652	11500302
26283B	71.882	16.002	11491720
19283B	72	14.288	11491432
16284B	72.238	15.875	11440238
41286B	72.644	17.526	11493237
3120B	72.625	23.812	11439867
L102810B	73.152	14.986	11441174
12303B	76.962	11.938	11490929
11300B	76.2	14.288	11440131
HM89410B	76.2	23.114	11498658
LL205410B	77.724	9.652	11500316
18620B	79.375	13.495	11440263
43312B	79.375	17.462	11440553

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_RC0191_0017_JB_DE_28.04.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 3222 200 74-10 | E-mail: waelzlager@eriks.de

Hersteller ID	Außendurchmesser Außenring mm	Breite Außenring mm	Artikel
26822B	79.375	19.05	11491732
3420B	79.375	23.812	11439888
L305610B	80.962	14.288	11499939
28315B	80	15.875	11440373
332B	80	17.826	11492300
3320B	80.167	23.812	11492250
3329B	81.788	23.876	11439880
25521B	83.058	19.05	11440323
18337B	85.725	12.7	11491342
18720B	85	13.495	11491372
354B	85	17.462	11439346
2924B	85	20.638	11439863
3820B	85.725	23.812	11439925
L507910B	87.376	14.224	11441589
3525B	87.312	23.812	11439897
44348B	88.5	17.462	11493456
362B	90	15.875	11492611
28521B	92.075	19.845	11440377
432AB	92.075	22.225	11493389
33820B	93.264	22.225	11440996
3720B	93.264	23.812	11439911
49368B	93.726	25.4	11493978
432B	95.25	22.225	11493391
HM804811B	95.25	24.021	11498578
382B	96.838	17.826	11439380
XC1433DB	96.774	25.4	14202560
28622B	97.63	19.446	11440381
28921B	100	19.845	11492007
49520B	101.6	25.4	11440727
522B	101.6	26.988	11494119
39412B	104.775	15.875	11493035
45220B	104.902	23.876	11493473
59414B	104.902	28.702	12834168
59412B	104.902	28.702	12834163
29520B	107.95	19.05	11440392
453B	107.95	22.225	11439455
453XB	107.95	24.605	11493507
59429B	108.966	26.924	11494699
HM807015BA	108.966	28.575	12614454
HM807015B	108.966	28.575	11498599
394AB	110	18.824	11493040
394AB-20024	110	18.824	12833228
29521B	110	19.05	11440394
55437B	111.125	20.638	11494380
532B	111.125	30.162	11439518
29620B	112.712	19.05	11492105
29621B	112.712	19.05	12834143
3920B	112.712	23.812	11439934
65320B	114.3	35.052	11494947
33462B	117.475	23.812	11440425
66462B	117.602	23.876	11495026
39520B	118.168	23.812	11493050
472B	120	24.237	11439471

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_RC0191_0017_JB_DE_28.04.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 3222 200 74-10 | E-mail: waelzlager@eriks.de

Hersteller ID	Außendurchmesser Außenring mm	Breite Außenring mm	Artikel
612B	120.65	31.75	11494773
34478B	121.442	17.462	11440443
34481B	122.238	21.43	11492461
5535B	122.174	36.576	11494369
552B	123.825	30.162	11494366
27620B	125.412	19.845	11440358
42620B	127	22.225	11493334
563B	127	28.575	11494432
65500B	127	34.925	11494961
42623B	130.048	22.352	11493336
78513B	130.302	23.622	11495829
HM911210B	130.302	23.876	11498675
47620B	133.35	26.162	11493669
493B	136.525	22.225	11439491
632B	136.525	31.75	11439598
H414210B-40024	136.525	31.75	12614357
HM516414B	136.525	32.545	11498496
572B	139.992	28.575	11439554
H715310B	139.7	36.512	11497656
47825B	142.875	26.195	11440668
42587B	149.225	24.608	11440538
6420B	149.225	44.45	11494839
742B	150.089	36.512	11495562
592B	152.4	30.162	11439573
652B	152.4	31.75	11439609
52618B	157.226	26.162	11494185
37625B	158.75	16.002	11440466
L624510B	160.338	16.67	11500174
52637B	161.925	26.195	11494194
752B	161.925	38.1	11439644
6535B	161.925	42.862	11494950
56650B	165.1	26.988	11440990
672B	168.275	30.162	11439626
832B	168.275	41.275	11496012
77675B	171.45	38.1	11495749
64700B	177.8	30.162	11440820
JM624610B	180.086	25.908	11499056
772B	180.975	38.1	11439653
48220B	182.562	33.338	11493768
48320B	190.5	33.338	11493851
71750B	190.5	35.052	11495522
HM624710B	190.5	35.052	11498531
854B	190.5	44.45	11439673
HH221410B	190.5	46.038	11497792
36620B	193.675	23.02	11492655

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_RC0191_0017_JB_DE_28.04.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 3222 200 74-10 | E-mail: waelzlager@eriks.de