



SKF Extrem hochviskoses Wälzlagerfett mit Festschmierstoff-Zusätzen LGEV 2

Merkmale

Serie: LGEV 2

Anwendung: Technische Schmierstoffe - Fette

Temperaturbereich: -10 / 120 °C

Farbe: Schwarz

Tropfpunkt: > 180 °C

Aufdicker: Lithium/Kalzium

Grundöltyp: Mineralöl

Norm: NLGI 2

DIN-Norm: DIN 51825 KPF2K-10

Walkpenetration 0.1mm: 265-295



Inhalt l	Inhalt kg	Verpackung	Artikel
	0.035	Rohr	23766605
	5	Dose	23766609
	18	Eimer	23766607
	50	Faß	23766610
	180	Faß	23766608
0.42		Kartusche	23766606

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1