



SKF Wälzlagerfett für extreme Drücke (EP) und einen weiten Temperaturbereich LGWA 2

- Merkmale**
Serie: LGWA 2
Anwendung: Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich: -30 / 140 °C
Farbe: Amber/Bernstein (Gelb)
Tropfpunkt: > 250 °C
Aufdicker: Lithium-Komplex
Grundöltyp: Mineralöl
Norm: NLGI 2
DIN-Norm: DIN 51825 KP2N-30
Walkpenetration 0.1mm: 265-295

Inhalt l	Inhalt kg	Verpackung	Artikel
	0.2	Rohr	23766645
	1	Dose	23766647
	5	Dose	23766648
	50	Faß	23766649
	180	Faß	12174639
0.42		Kartusche	23766646

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)