



SKF Hochdruck-Tieftemperaturfett LGWM 1

Merkmale

Serie: LGWM 1

Anwendung: Technische Schmierstoffe - Fette

Temperaturbereich: -30 / 110 °C

Farbe: Braun

Tropfpunkt: > 170 °C

Aufdicker: Lithium

Grundöltyp: Mineralöl

Norm: NLGI 1

DIN-Norm: DIN 51825 KP1G-30

Walkpenetration 0.1mm: 310-340



Inhalt l	Inhalt kg	Verpackung	Artikel
	5	Dose	24007316
	50	Faß	24007317
	180	Faß	12174640
0.42		Kartusche	23766652

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1