



MOLYKOTE G-Rapid Plus Montagepaste Kanrapid

Montageschmierstoff mit sehr niedrigem Reibungskoeffizienten. Ideal für die Aufpressfertigung und die Behandlung schlecht zugänglicher Gleitflächen. Ausgezeichnete Druckbelastbarkeit ergibt Notlaufschmierung, verhindert Ruckgleiten, vermindert Reibung und Verschleiss. Gute Haftung (in Sprayform kein Einreiben erforderlich).

Das Gefahrenzeichen "Hochentzündlich" sowie die R- und S-Sätze beziehen sich nur auf den Spray.

Merkmale

Temperaturbereich: -35 / 450 °C

Farbe: Schwarz

Technische Informationen

Temperaturbereich:

- von -35 bis +450°C

Inhalt kg	Artikel
0,25	23360995
25	11858099

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1