



FILTRATION GROUP Einschraubfilter Typ Pi 220

Merkmale
Serie: Pi 220
Temperaturbereich [°C]: -10 / 120 °C

Kennziffer	Grösse	Max. Betriebsdruck bar	Anschluss	Ventiltyp	Mit Verschmutzungs- anzeige	Spannung	Artikel
Pi 2202-060	25	10	1/2" BSP zyl.		Nein		13521856
Pi 2202-068	25	10	1/2" BSP zyl.		Optisch 2,2 bar		13521862
Pi 2202-069	25	10	1/2" BSP zyl.		Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521863
Pi 2202-056	25	10	1/2" BSP zyl.	Bypass 3,5 bar	Nein		13521853
Pi 2202-057	25	10	1/2" BSP zyl.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar		13521854
Pi 2202-058	25	10	1/2" BSP zyl.	Bypass 3,5 bar	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521855
	40		1/2" BSP zyl.	Bypass 3,5 bar	Nein		13521864
Pi 2203-060	40	10	1/2" BSP zyl.		Nein		13521867
Pi 2203-068	40	10	1/2" BSP zyl.		Optisch 2,2 bar		13521873
Pi 2203-069	40	10	1/2" BSP zyl.		Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521874
Pi 2203-057	40	10	1/2" BSP zyl.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar		13521865
Pi 2203-058	40	10	1/2" BSP zyl.	Bypass 3,5 bar	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521866
	63		3/4" BSP zyl.	Kein Bypass	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521885
Pi 2205-060	63	10	3/4" BSP zyl.		Nein		13521878
Pi 2205-068	63	10	3/4" BSP zyl.		Optisch 2,2 bar		13521884
Pi 2205-056	63	10	3/4" BSP zyl.	Bypass 3,5 bar	Nein		13521875
Pi 2205-057	63	10	3/4" BSP zyl.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar		13521876
Pi 2205-058	63	10	3/4" BSP zyl.	Bypass 3,5 bar	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521877
Pi 2210-060	100	16	1.1/4" BSP zyl.		Nein		13521911
Pi 2210-068	100	16	1.1/4" BSP zyl.		Optisch 2,2 bar		13521927
Pi 2210-069	100	16	1.1/4" BSP zyl.		Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521928
Pi 2210-056	100	16	1.1/4" BSP zyl.	Bypass 3,5 bar	Nein		13521908
Pi 2210-057	100	16	1.1/4" BSP zyl.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar		13521909
Pi 2210-058	100	16	1.1/4" BSP zyl.	Bypass 3,5 bar	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521910
Pi 2214-060	160	16	1.1/4" BSP zyl.		Nein		13521932
Pi 2214-068	160	16	1.1/4" BSP zyl.		Optisch 2,2 bar		13521938
Pi 2214-069	160	16	1.1/4" BSP zyl.		Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521939
Pi 2214-056	160	16	1.1/4" BSP zyl.	Bypass 3,5 bar	Nein		13521929
Pi 2214-057	160	16	1.1/4" BSP zyl.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar		13521930
Pi 2214-058	160	16	1.1/4" BSP zyl.	Bypass 3,5 bar	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521931

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)