



DANFOSS Flügelzellenpumpe VMQ

Merkmale

Montageflansch: SAE-C 2 Loch

Antriebswelle: Zylindrisch 1.1/4" [31,75 mm] SAE-C

Ausführung (Einzel / Doppel): Einzel

Typ: Flügelzellenpumpe

Position Ölschlüsse: Seite

Dichtungsmaterial: NBR

Type Wellendichtung: Standard

Fördervolumen cm ³ /r	Drehrichtung	Max. Betriebsdruck bar	Sauganschluss	Drückanschluss	Code	Artikel
10	Rechtsdrehend	293	SAE 3000 psi 1.1/2"	SAE 3000 psi 1"	708-0002-032	12482799
16	Rechtsdrehend	293	SAE 3000 psi 1.1/2"	SAE 3000 psi 1"	708-0004-032	12482800
20	Rechtsdrehend	293	SAE 3000 psi 1.1/2"	SAE 3000 psi 1"	708-0143-032	12482801
25	Rechtsdrehend	293	SAE 3000 psi 1.1/2"	SAE 3000 psi 1"	708-0012-032	12482802
40	Rechtsdrehend	293	SAE 3000 psi 1.1/2"	SAE 3000 psi 1"	708-0025-032	12482804

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1