

## DANFOSS Orbitmotor 6K (6000) Serien



### Merkmale

**Serie:** 6K (6000)

**Drehrichtung:** Rechts und linksdrehend

Montageflansch	Antriebswelle	Fördervolumen cm <sup>3</sup> /r	Max. Betriebsdruck bar	Sauganschluss	Drückanschluss	Position Ölanschlüsse	Code	Artikel
Ohne Lager	Hundeknochen	490	205	1" BSP Innengewinde	1" BSP Innengewinde	Seite	114-1047	1029773
Ohne Lager	Hundeknochen	625	170	SAE 3000 psi 3/4"	SAE 3000 psi 3/4"	Seite	114-1056	970441
ISO 125-4	Zylindrisch 50 mm	310	205	1" BSP Innengewinde	1" BSP Innengewinde	Seite	112-1217	1009954
ISO 125-4	Zylindrisch 50 mm	390	205	1" BSP Innengewinde	1" BSP Innengewinde	Seite	112-1218	1009955
ISO 125-4	Zylindrisch 50 mm	490	205	1" BSP Innengewinde	1" BSP Innengewinde	Seite	112-1215	1009956
ISO 125-4	Zylindrisch 50 mm	625	170	1" BSP Innengewinde	1" BSP Innengewinde	Seite	112-1216	1009957
ISO 125-4	Zylindrisch 50 mm	805	140	1" BSP Innengewinde	1" BSP Innengewinde	Seite	112-1219	1009958
ISO 125-4	Zylindrisch 50 mm	985	140	1" BSP Innengewinde	1" BSP Innengewinde	Seite	112-1220	1009959
SAE-C 4 Loch	Zylindrisch 40 mm	195	205	1" BSP Innengewinde	1" BSP Innengewinde	Seite	112-1094	761877
SAE-C 4 Loch	Zylindrisch 40 mm	245	205	1" BSP Innengewinde	1" BSP Innengewinde	Seite	112-1095	923303
SAE-C 4 Loch	Zylindrisch 40 mm	310	205	1" BSP Innengewinde	1" BSP Innengewinde	Seite	112-1096	923443
SAE-C 4 Loch	Zylindrisch 40 mm	390	205	1" BSP Innengewinde	1" BSP Innengewinde	Seite	112-1097	761931
SAE-C 4 Loch	Zylindrisch 40 mm	490	205	1" BSP Innengewinde	1" BSP Innengewinde	Seite	112-1098	759120
SAE-C 4 Loch	Zylindrisch 40 mm	625	170	1" BSP Innengewinde	1" BSP Innengewinde	Seite	112-1111	932299
SAE-C 4 Loch	Zylindrisch 40 mm	625	170	SAE 3000 psi 3/4"	SAE 3000 psi 3/4"	Seite	112-1136	972967
SAE-C 4 Loch	Zylindrisch 40 mm	985	140	1" BSP Innengewinde	1" BSP Innengewinde	Seite	112-1099	759147
SAE-C 4 Loch	Tapered 1,3 / 4 "(44,45 mm)	490	205	1" BSP Innengewinde	1" BSP Innengewinde	Seite	112-1193	974749
SAE-C 4 Loch	Tapered 1,3 / 4 "(44,45 mm)	490	205	SAE 3000 psi 3/4"	SAE 3000 psi 3/4"	Seite	112-1134	972959
SAE-C 4 Loch	Tapered 1,3 / 4 "(44,45 mm)	625	170	1" BSP Innengewinde	1" BSP Innengewinde	Seite	112-1213	972983

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1