DANFOSS CETOP plunjer 0A V



Merkmale

Version: Flangeable
Grösse: NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils: 4/2
Bedienung: Elektrisch

Ausführung	Max. Betriebsdruck	Max. Ölstrom	Spannung	Max. Druck auf T	Elektrischer Anschluss	Anzahl von Magneten pro Ventil	Options	Artikel
	bar	l/min		bar				
Konventionell	350	80	24 VDC	210	DIN-Stecker	1		1039426
Konventionell	315	120	24 VDC	160	DIN-Stecker	1	Weiche Verschiebung Möglichkeit	12468353

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_RC0262_0026_DE_18.05.2024