



NORGREN Hochleistungsschalldämpfer Außengewinde BSPT Serie MB

- Reduzierung der Abluftgeräusche in pneumatischen Systemen
- Verhindert Gefahren, die von offenen Entlüftungen ausgehen
- Korrosionsbeständig
- Hoher Durchfluss bei geringem Staudruck
- Schützt vor Verschmutzung

Merkmale

Serie: MB

Material Gehäuse: Aluminium-Legierung

Durchfluss bei 6 bar l/min	Anschlusstyp	Anschluss	Artikel
3448	BSPT (R)	1/8	11581572
3784	BSPT (R)	1/4	11581574
8197	BSPT (R)	3/8	11581576
5044	BSPT (R)	3/8	11581584
9419	BSPT (R)	1/2	11581578
21421	BSPT (R)	3/4	11581580
9419	BSPT (R)	3/4	11581586
26899	BSPT (R)	1	11581582
28574	BSPT (R)	1.1/4	11581588

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1