



FESTO Öler MS4N-LOE

- Merkmale**
Serie: MS4N-LOE
Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Dichtungsmaterial: NBR
Einsatztemperatur: -10 / 60 °C
Umgebungstemperatur: -10 / 60 °C

Grösse	Anschluss typ	Anschluss in	Material Behälter	Strömungsrichtung	Max. Betriebsdruck	Fördervolumen l/min	Artikel
4	NPT	1/4-18	Aluminium-Legierung	links ? rechts	12	2200 l/min	11647441
4	NPT	1/8-27	Aluminium-Legierung	links ? rechts	12	1100 l/min	11647442

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)