



NORGREN Mikronebelöler EXCELON® Serie L72M

- EXCELON-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
- Durchflusssensor garantiert ein praktisch konstantes Luft-/Ölgemisch bei variablem Durchfluss
- Behälter mit Bajonettverschluss
- Ideal für komplexe und lange Leitungssysteme

Merkmale

Serie: Excelon
Typ: L72
Material Gehäuse: Zinkdruckguss
Dichtungsmaterial: NBR
Ablass: Ohne
Einsatztemperatur: -34 / 65 °C
Reservoirinhalt: 0.065 l

Anschluss	Anschluss	Material Behälter	Max. Betriebsdruck	Fördervolumen	Artikel
Anschlusstyp	in			l/min	
BSPP [G]	1/4	Zink	17		11584104
BSPP [G]	1/4	Polycarbonat	10		11584105
BSPP [G]	1/4	Polycarbonat	17	max. 24 l/s [G 1/4", 6.3 bar]	11584106
BSPP [G]	3/8	Zink	17		11584107
BSPP [G]	3/8	Polycarbonat	10		11584108

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)