



NORGREN Soft-Startventil, elektropneumatisch gesteuert, Olympian Plus P64F

- Kontrollierte, langsame Druckbeaufschlagung des sekundären Systems beim Einschalten der Anlage
- Hohe Be- und Entlüftungsleistung
- Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem

Merkmale

Serie: Olympian Plus

Typ: P64F

Material Gehäuse: Zink-Legierung

Material Dichtung: Nitrilkautschuk

Hersteller ID	Anschluss	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
P64F-NNL-NNN			3 / 10	12693785
P64F-NNC-PFN			3 / 10	11586284
P64F-3GC-PFN	BSPP[G]	3/8	3 / 10	11586272
P64F-4GC-PFA	BSPP[G]	1/2	3 / 10	11586276
P64F-4GC-PFN	BSPP[G]	1/2	3 / 10	11586277
P64F-6GC-PFN	BSPP[G]	3/4	3 / 10	11586279
P64F-6GC-PFA	BSPP[G]	3/4	3 / 10	11586278

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1