



AVENTICS 4/2-Wegeventil Serie 840

- Merkmale**
Serie: 840
Bedienung: Elektrisch
Ventilblock Typ: Rohrversion
Material Dichtung: NBR

Durchfluss [6 bar - delta p = 1 bar] NI/min	Anschluss mm	Betriebsdruck bar	Max. Betriebsdruck bar	Funktion	Steuerluftversorgung	Betriebsspannung	Elektrischer Anschluss	Schutzklasse	Material Gehäuse	Artikel
200	Ø 6x1	1.5 / 10	10	4/2	Intern	24V DC	Stecker EN 175301-803 type C	IP65	POM	12993166
200	Ø 6x1	1.8 / 10	10	4/2	Intern	24V DC	Stecker EN 175301-803 type C	IP65	POM	24105061
200	Ø 6x1	1.8 / 10	10	4/2	Intern	24V DC	Stecker EN 175301-803 type C	IP65	POM	12704890
200	Ø 6x1	1.5 / 10	10	4/2	Intern	24V DC	Stecker EN 175301-803 type C	IP65	POM	11304177
200	Ø 6x1	1.5 / 10	10	4/2	Intern	24V DC	Stecker EN 175301-803 type C	IP65	POM	24105060

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)