



NORGREN Druckminderer in der Leitung, Serie R07

- Standardausführung mit Überdrucksicherung
- Miniregler für allgemeine pneumatische Anwendungen
- Sicherung des Einstellwertes durch Verrastung des Einstellknopfes

Merkmale

Serie: R07

Fördervolumen: max. 7.5 l/s [G 1/4", 10 bar]

Material Membran: PU

Material Dichtung: NBR

Material Gehäuse: Zink

Temperaturbereich [°C]: -34 / 65 °C

Druckbereich [Angabe] bar	Max. Eingangsdruck bar	Gewicht g	Artikel
0.3 / 7	20		11584667
0.3 / 10	20		11584674
0.1 / 0.7	20		11584668
0.3 / 10	20		11584673
0.1 / 0.7	20		13275314
0.3 / 3.5	20	130	11584670
0.3 / 7	20	130	11516907
0.1 / 0.7			11584663
0.3 / 7			11584666
0.3 / 3.5			11584669
0.3 / 3.5			11584664
0.3 / 3.5			12259436
0.3 / 3.5			11584665
0.3 / 7			11584671
0.1 / 0.7			11584675
0.1 / 0.7	20		11584682
0.3 / 10	20		11584688
0.3 / 7	20		11584680
0.3 / 7	20		11612104
0.3 / 10	20		11584689
0.3 / 3.5	20	130	11584684
0.3 / 7	20	130	11584686
0.3 / 3.5			11584679
0.1 / 0.7			11584681
0.3 / 7			11584690
0.1 / 0.7			11584677
0.3 / 3.5			11584683
0.3 / 7			11584685

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1