FLEXION Hydraulikschlauch H430 (4SH)

FLEXION™ H430

4 DRAHTSPIRALEINLAGEN - 4SH

Merkmale

Typ: H430
Material Seele: Synthetisches Elastomer, ölbeständig
Material Decke: Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität: Standard
Temperaturbereich [°C]: -40 / 100 °C
EN-Norm: EN 856-4SH
ISO-Norm: ISO 3862 4SH

Anwendung

- Höchstdruckanwendungen mit herkömmliche Hydraulikflüssigkeiten, inklusive biologisch abbaubare Sorten.

Technische Informationen

Temperaturbereich:
- -40°C tot +100°C

Konstruktion

Seele:
- Ölbeständiger synthetischer Gummi

Druckträger:
- Vier hochfeste Drahtspiraleinlagen

Decke:
- Synthetischer Gummi, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig

Ausführung

- EN 856 4SH, ISO 3862 4SH

Optionen

Armaturentyp:
- ZHA-Gruppe

Code	Schlauch Innen-Ø (DN)	Schlauch Innen-Ø	Außendurch-messer	Max. Betriebsdruck	Min. Berstdruck	Min. Biegeradius	Farbgebung Außen	Gewicht	Artikel
		in	mm	bar	bar	mm		kg/m	
H430-12	DN19	3/4"	32	420	1680	280	Schwarz	1.57	13532452
H430-16	DN25	1"	38.4	380	1520	340	Schwarz	2.1	13532453
H430-20	DN31	1.1/4"	45.8	350	1400	460	Schwarz	2.55	13532454
H430-24	DN38	1.1/2"	53.5	290	1160	560	Schwarz	3.23	13532455

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_RC0424_006_RPG_DE_21.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18 648-01 | E-Mail: pm-hydraulik@eriks.de