



## MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: BKHP500 Acier Taraudé (BSPP) PN500

### Caractéristiques

**Série:** BKHP500  
**Norme:** EN (DIN)  
**Forme de construction:** 2 voies  
**Construction du corps:** 3 pièces  
**Matériau du boîtier:** Acier  
**Catégorie de qualité:** Acier forgé  
**Revêtement du surface:** Zingué

### Caractéristiques [2]

**Raccord:** Taraudé (BSPP)  
**Température minimum de service:** -20 °C  
**Température maximum de service:** 100 °C  
**Poids [kg]:** 3.16 kg

Largeur nominale	Norme du raccordement taraudé	Classe de pression	Norme de face à face	Commande manuelle	Matériau de la sphère	Matériau du siège	Matériau de l'axe	Matériau de l'étanchéité secondaire à l'axe	Matériau du joint de corps	Article
1" [25]	ISO 228-1	PN500	Norme du fabricant	Levier	Acier	POM	Acier	FPM (FKM)	FPM (FKM)	14612969
1" [25]	ISO 228-1	PN500	Norme du fabricant	Levier	Acier	POM	Acier	NBR	NBR	14288284

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.