MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: BKH Acier Bague coupante, lourd (S) PN350/420/500

Caractéristiques

Série: BKH
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: Acier forgé
Revêtement du surface: Zingué
Raccord: Bague coupante, lourd (S)

Caractéristiques (2)

Norme de raccordement: DIN 2353 / ISO 8434-1
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: NBR
Matière du joint de corps: NBR
Température minimum de service: -20 °C
Température maximum de service: 100 °C

Largeur nominale	Raccord diamètre extérieur mm	Raccord à collerette mm	Classe de pression	Norme de face à face	Commande manuelle	Matière de la sphère	Matière du siège	Matière de l'axe	Poids kg	Article
DN04	8	M 16x1.5	PN500	Norme du fabricant	Levier	Acier	POM	Acier	0.4	14288494
DN06	10	M 18x1.5	PN500	Norme du fabricant	Levier	Acier	POM	Acier	0.4	14288355
DN08	12	M 20x1.5	PN500	Norme du fabricant	Levier	Acier	POM	Acier	0.4	14288365
DN10	14	M 22x1.5	PN500	Norme du fabricant	Levier	Acier	POM	Acier	0.54	14288370
DN10	16	M 24x1.5	PN500	Norme du fabricant	Levier	Acier	POM	Acier	0.65	14288381
DN13	20	M 30x2	PN500	Norme du fabricant	Levier	Acier	POM	Acier	0.65	14288400
DN16	20	M 30x2	PN420	Norme du fabricant	Levier	Acier	POM	Acier	0.8	14288403
DN20	25	M 36x2	PN420	Norme du fabricant	Levier	Acier	POM	Acier	1.5	14288415
DN25	30	M 42x2	PN350	Norme du fabricant	Levier	Acier	POM	Acier	2.3	14288460
DN25	30	M 42x2	PN420	Norme du fabricant	Levier	Acier	POM	Acier	2.2	14288465
DN32/25	38	M 52x2	PN350	Norme du fabricant	Levier	Acier	POM	Acier	2.5	14288474

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR10004889362199936_FR_21.05.2024