



# MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: BKH Acier Taraudé conique NPT PN350/420/500

### Caractéristiques

- Série: BKH
- Norme: ASME
- Forme de construction: 2 voies
- Construction du corps: 3 pièces
- Matériau du boîtier: Acier
- Catégorie de qualité: Acier forgé
- Revêtement du surface: Zingué

### Caractéristiques [2]

- Raccord: Taraudé conique NPT
- Matière du joint de corps: NBR
- Température minimum de service: -20 °C
- Température maximum de service: 100 °C

| Largeur nominale | Norme du raccordement taraudé | Classe de pression | Norme de face à face | Commande manuelle | Matière de la sphère | Matière du siège | Matière de l'axe | Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | Poids | Article  |
|------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|-------|----------|
|                  |                               |                    |                      |                   |                      |                  |                  |                                            | kg    |          |
| 1/4" [6]         | ANSI B1.20.1                  | PN350              | Norme du fabricant   | Levier            | Acier                | POM              | Acier            | NBR                                        | 0.4   | 14288339 |
| 3/8" [10]        | ANSI B1.20.1                  | PN500              | Norme du fabricant   | Levier            | Acier                | POM              | Acier            | NBR                                        | 0.54  | 14288453 |
| 1/2" [13]        | ANSI B1.20.1                  | PN500              | Norme du fabricant   | Levier            | Acier                | POM              | Acier            | NBR                                        | 0.65  | 14288316 |
| 3/4" [20]        | ANSI B1.20.1                  | PN420              | Norme du fabricant   | Levier            | Acier                | POM              | Acier            | NBR                                        | 1.5   | 14288428 |
| 1" [25]          | ANSI B1.20.1                  | PN350              | Norme du fabricant   | Levier            | Acier                | POM              | Acier            | NBR                                        | 2.3   | 14288290 |
| 1.1/4" [32]      | ANSI B1.20.1                  | PN350              | Norme du fabricant   | Levier            | Acier                | POM              | Acier            | NBR                                        | 2.5   | 14288272 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.