



TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert

Les roulements rigides à une rangée de billes conviennent pour de nombreuses applications. Ils ont une conception simple, ne sont pas séparables, peuvent fonctionner à des vitesses élevées ou même très élevées et résistent très bien en fonctionnement, demandant ainsi peu d'entretien en service. La profondeur des gorges des chemins de roulement, ainsi que l'osculation étroite entre les gorges et les billes, permettent à ces roulements de supporter des charges axiales dans les deux sens en plus des charges radiales, même à vitesse élevée. Les roulements rigides à billes à une rangée sont disponibles avec ou sans dispositifs d'étanchéité [joints ou flasques].

Caractéristiques

Série: 619

Type: 207

Exécution: Une rangée

Matériau: Acier

Joint: Ouvert

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Jeu de roulement	Cage	Article
6406	30	90	23	CN (normal)	Acier	14196200
6407-C3	35	100	25	C3	Acier	14196873
6407	35	100	25	CN (normal)	Acier	14196201
6208-C3	40	80	18	C3	Acier	14196881
6211M-C3	55	100	21	C3	Laiton	14196549
6311M-C3	55	120	29	C3	Laiton	14196778
6411-C3	55	140	33	C3	Acier	14196876
6411	55	140	33	CN (normal)	Acier	14196202
16012-C3	60	95	11	C3	Acier	14196212
16012	60	95	11	CN (normal)	Acier	14196204
6212M-C3	60	110	22	C3	Laiton	14196556
6412-C3	60	150	35	C3	Acier	14196878
6412	60	150	35	CN (normal)	Acier	14196203
6314-C3	70	150	35	C3	Acier	11738740
6015M-C3	75	115	20	C3	Laiton	14196326
6016M-C3	80	125	22	C3	Laiton	14196332
6216M-C3	80	140	26	C3	Laiton	14196588
6017M-C3	85	130	22	C3	Laiton	14196339
6217M-C3	85	150	28	C3	Laiton	14196603
16018	90	140	16	CN (normal)	Acier	14196205
6218M-C3	90	160	30	C3	Laiton	14196608
6218M	90	160	30	CN (normal)	Laiton	14196607
6318M-C3	90	190	43	C3	Laiton	14196821
6219M-C3	95	170	32	C3	Laiton	14196617
6020M-C3	100	150	24	C3	Laiton	14196358
6020M	100	150	24	CN (normal)	Laiton	14196357
6220M-C3	100	180	34	C3	Laiton	14196626
6220M	100	180	34	CN (normal)	Laiton	14196625
6021M-C3	105	160	26	C3	Laiton	14196364
6021M	105	160	26	CN (normal)	Laiton	14196363
6321M-C3	105	225	49	C3	Laiton	14196837
6321M	105	225	49	CN (normal)	Laiton	14196836
16022	110	170	19	CN (normal)	Acier	14196206
6022M-C3	110	170	28	C3	Laiton	14196366
6022M	110	170	28	CN (normal)	Laiton	14196365

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Jeu de roulement	Cage	Article
	mm	mm	mm			
6222M-C3	110	200	38	C3	Laiton	14196634
6322M-C3	110	240	50	C3	Laiton	14196840
6322M	110	240	50	CN (normal)	Laiton	14196839
16024-C3	120	180	19	C3	Acier	14196213
6024M-C3	120	180	28	C3	Laiton	14196370
6024M	120	180	28	CN (normal)	Laiton	14196369
6224M-C3	120	215	40	C3	Laiton	14196637
6324M-C3	120	260	55	C3	Laiton	14196845
6324-C3	120	260	55	C3	Acier	14196843
6324M	120	260	55	CN (normal)	Laiton	14196844
6324	120	260	55	CN (normal)	Acier	14196192
61826-C3	130	165	18	C3	Acier	14196436
61826	130	165	18	CN (normal)	Acier	14196207
6026M-C3	130	200	33	C3	Laiton	14196375
6026M	130	200	33	CN (normal)	Laiton	14196374
6226M-C3	130	230	40	C3	Laiton	14196643
6226M	130	230	40	CN (normal)	Laiton	14196642
6326M-C3	130	280	58	C3	Laiton	14196848
6326-C3	130	280	58	C3	Acier	14196846
6326M	130	280	58	CN (normal)	Laiton	14196847
6326	130	280	58	CN (normal)	Acier	14196193
6028M-C3	140	210	33	C3	Laiton	14196379
6028M	140	210	33	CN (normal)	Laiton	14196378
6228M-C3	140	250	42	C3	Laiton	14196648
6228M	140	250	42	CN (normal)	Laiton	14196647
6328M-C3	140	300	62	C3	Laiton	14196851
6328-C3	140	300	62	C3	Acier	14196849
6328M	140	300	62	CN (normal)	Laiton	14196850
6328	140	300	62	CN (normal)	Acier	14196194
61830-C3	150	190	20	C3	Acier	14196437
61830	150	190	20	CN (normal)	Acier	14196208
6030M-C3	150	225	35	C3	Laiton	14196383
6030M	150	225	35	CN (normal)	Laiton	14196382
6230M-C3	150	270	45	C3	Laiton	14196659
6230-C3	150	270	45	C3	Acier	14196657
6230M	150	270	45	CN (normal)	Laiton	14196658
6230	150	270	45	CN (normal)	Acier	14196187
6330M-C3	150	320	65	C3	Laiton	14196854
6330-C3	150	320	65	C3	Acier	14196852
6330M	150	320	65	CN (normal)	Laiton	14196853
6330	150	320	65	CN (normal)	Acier	14196195
6032M-C3	160	240	38	C3	Laiton	14196389
6032-C3	160	240	38	C3	Acier	14196387
6032M	160	240	38	CN (normal)	Laiton	14196388
6032	160	240	38	CN (normal)	Acier	14196181
6232M-C3	160	290	48	C3	Laiton	14196663
6232-C3	160	290	48	C3	Acier	14196661
6232M	160	290	48	CN (normal)	Laiton	14196662
6232	160	290	48	CN (normal)	Acier	14196188
6332M-C3	160	340	68	C3	Laiton	14196857
6332-C3	160	340	68	C3	Acier	14196855
6332M	160	340	68	CN (normal)	Laiton	14196856
6332	160	340	68	CN (normal)	Acier	14196196

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Jeu de roulement	Cage	Article
61834	170	215	22	CN (normal)	Acier	14196209
6034M-C3	170	260	42	C3	Laiton	14196393
6034-C3	170	260	42	C3	Acier	14196391
6034M	170	260	42	CN (normal)	Laiton	14196392
6034	170	260	42	CN (normal)	Acier	14196182
6234M-C3	170	310	52	C3	Laiton	14196666
6234-C3	170	310	52	C3	Acier	14196664
6234M	170	310	52	CN (normal)	Laiton	14196665
6234	170	310	52	CN (normal)	Acier	14196189
6334M-C3	170	360	72	C3	Laiton	14196860
6334-C3	170	360	72	C3	Acier	14196858
6334M	170	360	72	CN (normal)	Laiton	14196859
6334	170	360	72	CN (normal)	Acier	14196197
6036M-C3	180	280	46	C3	Laiton	14196396
6036-C3	180	280	46	C3	Acier	14196394
6036M	180	280	46	CN (normal)	Laiton	14196395
6036	180	280	46	CN (normal)	Acier	14196183
6236M-C3	180	320	52	C3	Laiton	14196668
6236-C3	180	320	52	C3	Acier	14196882
6236M	180	320	52	CN (normal)	Laiton	14196667
6336M-C3	180	380	75	C3	Laiton	14196863
6336-C3	180	380	75	C3	Acier	14196861
6336M	180	380	75	CN (normal)	Laiton	14196862
6336	180	380	75	CN (normal)	Acier	14196198
6038M-C3	190	290	46	C3	Laiton	14196399
6038-C3	190	290	46	C3	Acier	14196397
6038M	190	290	46	CN (normal)	Laiton	14196398
6038	190	290	46	CN (normal)	Acier	14196184
6238M-C3	190	340	55	C3	Laiton	14196671
6238-C3	190	340	55	C3	Acier	14196669
6238M	190	340	55	CN (normal)	Laiton	14196670
6238	190	340	55	CN (normal)	Acier	14196190
6338M-C3	190	400	78	C3	Laiton	14196866
6338-C3	190	400	78	C3	Acier	14196864
6338M	190	400	78	CN (normal)	Laiton	14196865
6338	190	400	78	CN (normal)	Acier	14196199
6040M-C3	200	310	51	C3	Laiton	14196402
6040-C3	200	310	51	C3	Acier	14196400
6040M	200	310	51	CN (normal)	Laiton	14196401
6040	200	310	51	CN (normal)	Acier	14196185
6240M-C3	200	360	58	C3	Laiton	14196675
6240-C3	200	360	58	C3	Acier	14196673
6240M	200	360	58	CN (normal)	Laiton	14196674
6240	200	360	58	CN (normal)	Acier	14196191
6340M-C3	200	420	80	C3	Laiton	14196868
6340M	200	420	80	CN (normal)	Laiton	14196867
6044M-C3	220	340	56	C3	Laiton	14196404
6044M	220	340	56	CN (normal)	Laiton	14196403
6244M-C3	220	400	65	C3	Laiton	14196677
6244M	220	400	65	CN (normal)	Laiton	14196676
6344M-C3	220	460	88	C3	Laiton	14196870
6344M	220	460	88	CN (normal)	Laiton	14196869
61848MA	240	300	28	CN (normal)	Laiton	14196438

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Jeu de roulement	Cage	Article
	mm	mm	mm			
6048M-C3	240	360	56	C3	Laiton	14196406
6048M	240	360	56	CN (normal)	Laiton	14196405
6248M-C3	240	440	72	C3	Laiton	14196679
6248M	240	440	72	CN (normal)	Laiton	14196678
95BIC430B3	241.3	323.85	41.275	C0	Acier	14195236
100BIC439B6	254	336.55	41.275	CN (normal)	Acier	14195223
6052M-C3	260	400	65	C3	Laiton	14196408
6052M	260	400	65	CN (normal)	Laiton	14196407
6252M-C3	260	480	80	C3	Laiton	14196680
6056M-C3	280	420	65	C3	Laiton	14196410
6056M	280	420	65	CN (normal)	Laiton	14196409
6060M-C3	300	460	74	C3	Laiton	14196412
6060M	300	460	74	CN (normal)	Laiton	14196411
61864MA	320	400	38	CN (normal)	Laiton	14196439
6064M-C3	320	480	74	C3	Laiton	14196415
6064M	320	480	74	CN (normal)	Laiton	14196414
6068M-C3	340	520	82	C3	Laiton	14196417
6068M	340	520	82	CN (normal)	Laiton	14196416
6072M-C3	360	540	82	C3	Laiton	14196420
6072M	360	540	82	CN (normal)	Laiton	14196419
6076M-C3	380	560	82	C3	Laiton	14196423
6076M	380	560	82	CN (normal)	Laiton	14196422
6080M-C3	400	600	90	C3	Laiton	14196425
6080M	400	600	90	CN (normal)	Laiton	14196424

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.