



## ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32207 série 210 laiton taraudé

### Caractéristiques

**Série:** 210

**Type:** 32207

**Fonction:** Normalement fermé (NF)

**Manœuvre:** Action indirecte

**Pression différentielle minimale:** 0.35 bar

**Raccordement électrique:** Fiche EN 175301-803 type A

**Viscosité max.:** 65 mm<sup>2</sup>/s

**Matériau du boîtier:** Laiton

**Matériau du boîtier de bobine:** Époxy

**Anneau de court-circuit Matériel:** Cuivre

**Durée de marche:** 100 %

**Classe de protection (Valeur IP):** IP65

**Antidéflagrant:** Non

**Certifié SIL:** Non

### Application

- De l'eau.
- D'huile hydraulique.
- Des liquides neutres.
- Des gaz neutres.




Tableau de taille:

| Type   | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | H<br>mm | Poids<br>kg |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| D022AC | 75      | 45      | 27      | 115     | 39      | 99      | 172     | 2.6         |
| D022DC | 80      | 50      | 30      | 115     | 45      | 99      | 175     | 2.6         |
| D008AC | 75      | 45      | 27      | 115     | 39      | 99      | 172     | 2           |
| D008DC | 80      | 50      | 30      | 115     | 50      | 99      | 175     | 2           |
| D404AC | 80      | 45      | 28      | 95      | 39      | 79      | 158     | 1.8         |
| D404DC | 91      | 56      | 33      | 95      | 50      | 79      | 154     | 2           |

| Dimension du raccordement process | Raccordement au process | Orifice<br>mm | Valeur Kvs<br>m <sup>3</sup> /h | Pression différentielle max.<br>bar | Type de bobine | Tension d'alimentation | Puissance                    | Capacité de démarrage | Joint | Article  |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|-------|----------|
| 1.1/2" [40]                       | Taraudé [BSPP]          | 32            | 19.3                            | 9                                   | 400325-101     | 24V CA                 | 6 W / 15,6 VA                | 34 VA                 | NBR   | 11815126 |
| 1.1/2" [40]                       | Taraudé [BSPP]          | 32            | 19.3                            | 9                                   | 400425-142     | 24V CC                 | 9 W (chaud) - 11,2 W (froid) |                       | NBR   | 11815129 |
| 1.1/2" [40]                       | Taraudé [BSPP]          | 32            | 19.3                            | 9                                   | 400325-117     | 230V CA                | 6 W / 15,6 VA                | 34 VA                 | NBR   | 11815128 |
| 1.1/4" [32]                       | Taraudé [BSPP]          | 28            | 12.8                            | 9                                   | 400325-101     | 24V CA                 | 6 W / 15,6 VA                | 34 VA                 | NBR   | 11815127 |
| 1.1/4" [32]                       | Taraudé [BSPP]          | 28            | 12.8                            | 9                                   | 400425-142     | 24V CC                 | 9 W (chaud) - 11,2 W (froid) |                       | NBR   | 11342626 |
| 1.1/4" [32]                       | Taraudé [BSPP]          | 28            | 12.8                            | 9                                   | 400325-117     | 230V CA                | 6 W / 15,6 VA                | 34 VA                 | NBR   | 11350881 |
|                                   |                         | 25            | 11.1                            | 16                                  |                |                        |                              |                       |       | 14545543 |
|                                   |                         | 25            | 11.1                            | 16                                  |                |                        |                              |                       |       | 14545545 |
|                                   |                         | 25            | 11.1                            | 16                                  |                |                        |                              |                       |       | 14545544 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.