ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32400 série 210 laiton taraudé

Caractéristiques

Série: 210
Type: 32400
Raccordement au process: Taraudé (BSPP)
Fonction: Normalement ouvert (NO)
Manœuvre: Commande assistée avec membrane couplée
Pression différentielle minimale: 0 bar
Pression différentielle max.: 9 bar
Raccordement électrique: Fiche EN 175301-803 type A
Viscosité max.: 65 mm²/s
Matériau du boîtier: Laiton
Matériau du boîtier de bobine: Époxy
Anneau de court-circuit Matériel: Cuivre
Durée de marche: 100 %
Classe de protection (Valeur IP): IP66/IP67
Commande de secours manuelle: Sans
Antidéflagrant: Oui
Certifié SIL: Non

Application

- En particulier dans les systèmes où la vanne doit s'ouvrir lorsqu'il n'y a plus de tension présente.Gaz neutres.
- Liquides neutres.
- D'huiles hydrauliques.
- Avec joint et membrane en FKM/FPM approprié pour les biocarburants.



Tableau de taille:

Type	Taille	A	B	C	D	E	F	H	Poids
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
B058	1.1/4"	86	56	33	95	50	83	187	2
C035	3/4"	80	50	30	70	45	58	132	1

Tableau de pression différentielle maximale

Taille	dP^{min}	dP^{max} Eau		dP^{max} Gaz		dP^{max} Huile	
		V CA	V CC	V CA	V CC	V CA	V CC
3/8"	0 bar	9 bar	9 bar	9 bar	9 bar	9 bar	5 bar
1/2"	0 bar	9 bar	9 bar	9 bar	9 bar	9 bar	5 bar
3/4"	0 bar	9 bar	9 bar	9 bar	9 bar	9 bar	5 bar
1"	0 bar	9 bar	-	9 bar	-	9 bar	-

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR10370167023416471_FR_14.05.2024

Tableau de pression différentielle maximale							
		dP^{max} Eau		dP^{max} Gaz		dP^{max} Huile	
Taille	dP^{min}	V CA	V CC	V CA	V CC	V CA	V CC
1.1/4"	0 bar	9 bar	-	9 bar	-	9 bar	-

Dimension du raccordement process	Orifice	Valeur Kvs	Type de bobine	Tension d'alimentation	Puissance	Capacité de démarrage	Joint	Matière de la membrane	Température du fluide	Article
	mm	m^3/h								
1.1/4" (32)	28	12.8	400525-217	230V CA	20 W / 43VA	240 VA	NBR	NBR	De -20 °C à 85 °C	11479515
3/4" (20)	19	4.7	400425-142	24V CC	9 W (chaud) - 11,2 W (froid)		FPM (FKM)	FPM (FKM)	De -20 °C à 100 °C	11672224

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR10370167023416471_FR_14.05.2024

ERIKS France | Tel: +33 1 34 82 10 00 | E-mail: advhublyon@eriks.com