

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32601 série 210 laiton taraudé




Caractéristiques

Série: 210
Type: 32601
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action indirecte
Raccordement électrique: Fiche EN 175301-803 type A
Viscosité max.: 65 mm²/s
Matériau du boîtier: Laiton
Joint: NBR
Matériau du boîtier de bobine: Époxy
Anneau de court-circuit Matériel: Cuivre
Matière de la membrane: NBR

Caractéristiques (2)

Durée de marche: 100 %
Classe de protection (Valeur IP): IP65
Commande de secours manuelle: Sans
Antidéflagrant: Non
Certifié SIL: Non
Température du fluide: De -20 °C à 85 °C
Température ambiante: De -20 °C à 75 °C



Dimension du raccordement process	Raccordement au process	Orifice	Valeur Kvs	Pression différentielle minimale	Pression différentielle max.	Type de bobine	Tension d'alimentation	Puissance	Capacité de démarrage	Article
		mm	m ³ /h	bar	bar					
2" [50]	Taraudé [BSPP]	44	37	0.35	9	400325-101	24V CA	6 W / 15,6 VA	34 VA	11537665
2" [50]	Taraudé [BSPP]	44	37	0.35	3	400425-142	24V CC	9 W [chaud] - 11,2 W [froid]		11343590

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.