



## WIKA Pressostat fig. 30037 série PSD inox filetage extérieur

### Caractéristiques

**Série:** PSD  
**Type:** 30037  
**Modèle:** Pressostat  
**Pression max.:** 800 bar  
**Dimension du raccordement process:** 1/4" [8]  
**Matériau du boîtier:** Acier inoxydable  
**Matériau du capteur:** Acier inoxydable 316L  
**Matériau du raccord coté process:** Acier inoxydable 316L  
**Type de contact:** 2x transistor PNP sortie

### Caractéristiques [2]

**Fonction de commutation:** 1 x NO ou 1 x NC programmable  
**Capacité de coupure:** Maximum 250 mA  
**Classe de protection (Valeur IP):** IP65/IP67  
**Matériau d'exposition:** ABS - PC  
**Température du fluide:** -20 / 85 °C  
**Température ambiante:** -20 / 80 °C

| Plage de réglage | Article  |
|------------------|----------|
| 0 / 100          | 12725695 |
| 0 / 10           | 12725692 |
| 0 / 100          | 12646744 |
| 0 / 16           | 12725694 |
| 0 / 160          | 12725693 |
| 0 / 2.5          | 12725696 |
| 0 / 25           | 12725697 |
| 0 / 250          | 12646746 |
| 0 / 4            | 12725700 |
| 0 / 40           | 12725699 |
| 0 / 400          | 12725698 |
| 0 / 6            | 12725703 |
| 0 / 60           | 12725702 |
| 0 / 600          | 12725701 |
| -1 / 0           | 12725704 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.