FLEXION Pièce coudée, filetage externe, nickelée, raccord BSPT vers tuyau métrique

Les raccords instantanés de la ligne MPL sont entièrement réalisés en laiton et sont adaptés aux connexions rapides dans différentes applications industrielles ; ils sont robustes, compacts et garantissent des performances élevées dans le temps. Tous les raccords MPL sont nickelés électrolytiquement.



Caractéristiques

Type: MPL
Matériau: Laiton, nickelé
Température de fonctionnement: -20 / 80 °C
Pression de service: -0.99 / 20 bar

Application

- Application : Générale

Construction

- Anneau de protection : POM
- Anneau de préhension : Acier inoxydable AISI 301
- Corps: laiton UNI EN 12164 CW614N - UNI EN 12165 CW617N Nickelé
- Joints : NBR
- Bague de déclenchement : laiton UNI EN 12164 CW614N - UNI EN 12165 CW617N Nickelé
- Bague de maintien : POM

Approbation

- Conformité : SILICONE FREE , RoHS , REACH

Constructeur ID	Diamètre extérieur du tube mm	Type de filetage	Dimension de filetage	Article
				14378189
MPL8-02-FX	8	Filetage extérieur BSPT (R)	1/4	14378192

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1436360577288_FR_18.05.2024