

FLEXION Raccord de filetage externe droit, laiton nickelé/ POM BSPP



Raccords enfichables réalisés dans un matériau "MIX", laiton et technopolymère. Cette ligne offre un raccord à un prix plus compétitif que la version en laiton, sans affecter les performances du raccord.

Caractéristiques

Type: EPC

Matériau: PBT

Température de fonctionnement: -20 / 80 °C

Pression de service: -0.99 / 20 bar

Application

- Application : Générale

Construction

- Anneau de protection : POM
- Anneau de préhension : Acier inoxydable AISI 301
- Corps: laiton UNI EN 12164 CW614N - UNI EN 12165 CW617N Nickelé
- Joints : NBR
- Bague de déclenchement : POM
- Bague de maintien : POM

Approbation

- Conformité : SILICONE FREE , RoHS , REACH

Constructeur ID	Diamètre extérieur du tube mm	Type de filetage	Dimension de filetage	Article
EPC4-M6-FX	4	Filetage extérieur [M]	M 6	14378281
EPC6-M5-FX	6	Filetage extérieur [M]	M 5	13960476
EPC10-G04-FX	10	Fileté BSPP [G]	1/2	13960452
EPC12-G04-FX	12	Fileté BSPP [G]	1/2	13960457
EPC12-G02-FX	12	Fileté BSPP [G]	1/4	13960455
EPC12-G03-FX	12	Fileté BSPP [G]	3/8	13960456
EPC14-G04-FX	14	Fileté BSPP [G]	1/2	14059772
EPC14-G03-FX	14	Fileté BSPP [G]	3/8	14059771

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.