



## AVENTICS Distributeur 5/2 série CD07

### Caractéristiques

**Série:** CD07

**Type de commande:** Pneumatique

**Type bloc de vannes:** Corps de l'appareil

**Matériau du boîtier:** Zinc moulé sous pression

**Matériau du joint:** NBR

Débit (6 bar - delta p = 1 bar) NI/min	Type de raccord	Filetage in	Pression de service bar	Pression maximum de service bar	Fonction	Piloté	Tension de service	Raccordement électrique	Classe de protection	Article
1200	BSPP (G)	1/4	-0.95 / 10	10	5/2	Externe	24V CC	Fiche EN 175301-803 type A	IP65	24105062
1200	BSPP (G)	1/4	3 / 10	10	5/2	Interne	24V CC	Fiche EN 175301-803 type A	IP65	12107872
1200	BSPP (G)	1/4	2 / 10	10	5/2	Interne	24V CC	Fiche EN 175301-803 type A	IP65	12351265
1200	BSPP (G)	1/4	-0.95 / 10	10	5/2					12670172
1200	BSPP (G)	1/4	-0.95 / 10	10	5/2					12396629
1200	BSPP (G)	1/4	-0.95 / 10	10	5/2					11954906

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.