

AVENTICS Distributeur 5/2 série ST



Caractéristiques

Série: ST

Type de commande: Mécanique

Type bloc de vannes: Corps de l'appareil

Débit (6 bar - delta p = 1 bar)	Type de raccord	Filetage	Pression de service	Pression maximum de service	Fonction	Matériau du boîtier	Matériau du joint	Article
NI/min		in	bar	bar				
280	BSPP (G)	1/8	-0.95 / 10	10	5/2	Acier inoxydable	NBR	12696718
280	BSPP (G)	1/8	-0.95 / 10	10	5/2	Acier inoxydable	NBR	12551830
280	BSPP (G)	1/8	-0.95 / 10	10	5/2	Acier inoxydable	NBR	11303085
280	BSPP (G)	1/8	-0.95 / 10	10	5/2	Acier inoxydable	NBR	24104547
280	BSPP (G)	1/8	-0.95 / 10	10	5/2	Acier inoxydable	NBR	12098490

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.