



AVENTICS Distributeur 3/2 série ST

- Caractéristiques**
- Série: ST
 - Pression maximum de service [Bar]: 10 bar
 - Type de commande: Pneumatique
 - Type bloc de vannes: Corps de l'appareil
 - Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Débit (6 bar - delta p = 1 bar) NI/min	Type de raccord	Filetage in	Pression de service bar	Fonction	Piloté	Tension de service	Raccordement électrique	Classe de protection	Matériau du joint	Article
280	BSPP (G)	1/8	2 / 10	3/2 Normalement fermé	Interne	24V CC	Connecteur ISO 15217 type C	IP65	NBR	13517438
280	BSPP (G)	1/8	-0.95 / 10	3/2						24104543
280	BSPP (G)	1/8	-0.95 / 10	3/2						12103499
280	BSPP (G)	1/8	-0.95 / 10	3/2 Normalement fermé						24035906
280	BSPP (G)	1/8	-0.95 / 10	3/2 Normalement fermé						12570940
280	BSPP (G)	1/8	-0.95 / 10	3/2 Normalement fermé						24104542
280	BSPP (G)	1/8	-0.95 / 10	3/2 Normalement fermé					NBR	23575399

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.