



AVENTICS Distributeur 3/2 série DO35

Caractéristiques

Série: DO35

Type de commande: Electrique

Type bloc de vannes: Corps de l'appareil

| Débit à 6 bar l/min | Type de raccord | Filetage in | Pression de service bar | Pression maximum de service bar | Fonction | Tension de service | Raccordement électrique | Classe de protection | Matériau du joint | Article |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|----------|
| 140 | BSPP (G) | 1/8 | 0 / 10 | 10 | 3/2 Normalement fermé | 24V CC | Fiche EN 175301-803 type A | IP65 | FKM | 12554427 |
| 140 | BSPP (G) | 1/8 | 0 / 10 | 10 | 3/2 Normalement fermé | 24V CC | Fiche EN 175301-803 type A | IP65 | FKM | 24104495 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.