



AVENTICS Distributeur 3/2 série DO30

Caractéristiques

Série: DO30

Type de commande: Electrique

Type bloc de vannes: Corps de l'appareil

Débit à 6 bar	Pression de service	Pression maximum de service	Fonction	Tension de service	Raccordement électrique	Classe de protection	Matériau du boîtier	Matériau du joint	Article
l/min	bar	bar							
65	0 / 10	10	3/2 Normalement fermé		Fiche EN 175301-803 type A	IP65	Plastique	FKM	11687759
65	0 / 10	10	3/2 Normalement fermé	24V CC	Fiche EN 175301-803 type A	IP65	Plastique	FKM	23850131
65	0 / 10	10	3/2 Normalement fermé	230 V AC 50Hz	Fiche EN 175301-803 type A	IP65	Plastique	FKM	11727966

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.