

SMC Table linéaire pneumatique guide linéaire série MXP



- Table linéaire pneumatique de précision
- Alésage : 6, 8, 10, 12, 16 (mm)
- Course : 5 mm à 30 mm selon l'alésage
- Avec butée élastique ou métallique, ou amortisseur de chocs
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble

Caractéristiques

Série: MXP

Fonction: Double effet

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Température de fonctionnement: -10 / 60 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Pression de service bar	Article
MXPI0-10	Mécanique	10	10	M 3	1.5 / 7	24130005
MXPI0-10C	Mécanique	10	10	M 3	1.5 / 7	24130006
MXPI0-20	Mécanique	10	20	M 3	1.5 / 7	24130007
MXPI0-20C	Mécanique	10	20	M 3	1.5 / 7	24130009
MXPI2-15	Mécanique	12	15	M 3	1.5 / 7	24130010
MXPI2-15C	Mécanique	12	15	M 3	1.5 / 7	24130011
MXPI2-25	Mécanique	12	25	M 3	1.5 / 7	24130012
MXPI6-20	Mécanique	16	20	M 3	1.5 / 7	24130014
MXPI6-30	Mécanique	16	30	M 3	1.5 / 7	24130016
MXPI6-30C	Mécanique	16	30	M 3	1.5 / 7	24130018
MXPI0-20B	Amortissement	10	20	M 3	1.5 / 7	24130008
MXPI2-25B	Amortissement	12	25	M 3	1.5 / 7	24130013
MXPI6-20B	Amortissement	16	20	M 3	1.5 / 7	24130015
MXPI6-30B	Amortissement	16	30	M 3	1.5 / 7	24130017

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.