



SMC Robinet à boisseau sphérique 3-voies série VHS

- Hausse du débit jusqu'à 45 %
- Poignée et capot en résine PBT ou en aluminium
- Sans fuite d'air quand on tourne la poignée
- Nouvelles tailles double action : VHS2510 et VHS3510
- Silencieux intégré (orif. ÉCH)

Caractéristiques

Série: AC-A

Type: VHS

Type de commande: Manuel

Température de fonctionnement: -5 / 60 °C

Matériau du tiroir: PBT

Matériau du levier: PBT

Fluide: Air comprimé

Norme: OSHA

Type de raccord	Filetage in	Pression de service bar	Pression maximum de service bar	Pression de travail maximum MPa	Fonction	Dimension	Matériau du boîtier	Matériau du joint	Article
									12620991
									12388676
									12365155
BSPP (G)	1/4	1 / 10	10	1	3/2	30	Aluminium coulé sous pression	HNBR	12532043
BSPP (G)	1/4	1 / 10	10	1	3/2	20	Aluminium coulé sous pression	HNBR	11965717
BSPP (G)	1/8	1 / 10	10	1	3/2	20	Aluminium coulé sous pression	HNBR	14069508

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.