



## ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32309 série 215 aluminium taraudé

### Caractéristiques

**Série:** 215

**Type:** 32309

**Fonction:** Normalement fermé (NF)

**Manœuvre:** Action indirecte

**Raccordement électrique:** Fiche EN 175301-803 type A

**Matériau du boîtier:** Aluminium

**Joint:** NBR

**Matériau du boîtier de bobine:** Époxy

**Anneau de court-circuit Matériel:** Cuivre

**Matériau de la membrane:** NBR

### Caractéristiques [2]

**Durée de marche:** 100 %


**Classe de protection (Valeur IP):** IP65

**Commande de secours manuelle:** Sans

**Antidéflagrant:** Non

**Température du fluide:** De -20 °C à 85 °C

**Température ambiante:** De -20 °C à 75 °C



| Dimension du raccordement process | Raccordement au process | Orifice | Valeur Kvs | Pression différentielle minimale | Pression différentielle max. | Type de bobine | Tension d'alimentation | Puissance                    | Capacité de démarrage | Article  |
|-----------------------------------|-------------------------|---------|------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|----------|
|                                   |                         | mm      | m³/h       | bar                              | bar                          |                |                        |                              |                       |          |
| 1.1/2" [40]                       | Taraudé [BSPP]          | 41      | 30         | 0                                | 1.8                          | 400525-117     | 230V CA                | 15,4 W / 33,6 VA             | 110 VA                | 11412593 |
| 1.1/4" [32]                       | Taraudé [BSPP]          | 41      | 27         | 0                                | 1.8                          | 400525-101     | 24V CA                 | 15,4 W / 33,6 VA             | 110 VA                | 11815175 |
| 1.1/4" [32]                       | Taraudé [BSPP]          | 41      | 27         | 0                                | 1.8                          | 400525-117     | 230V CA                | 15,4 W / 33,6 VA             | 110 VA                | 12159936 |
| 1/2" [15]                         | Taraudé [BSPP]          | 19      | 3.8        | 0                                | 3.5                          | 400525-117     | 230V CA                | 10,5 W / 23 VA               | 55 VA                 | 11815178 |
| 1" [25]                           | Taraudé [BSPP]          | 41      | 18         | 0                                | 1.8                          | 400525-117     | 230V CA                | 15,4 W / 33,6 VA             | 110 VA                | 12159935 |
| 2" [50]                           | Taraudé [BSPP]          | 53      | 50         | 0                                | 1.8                          | 400525-117     | 230V CA                | 15,4 W / 33,6 VA             | 110 VA                | 11815177 |
| 3/4" [20]                         | Taraudé [BSPP]          | 19      | 4.4        | 0                                | 1.8                          | 400425-142     | 24V CC                 | 9 W [chaud] - 11,2 W [froid] |                       | 11815180 |
| 3/4" [20]                         | Taraudé [BSPP]          | 19      | 4.4        | 0                                | 3.5                          | 400425-117     | 230V CA                | 10,5 W / 23 VA               | 55 VA                 | 11815179 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.