



SKF Graisse pour température et conditions extrêmes LGET 2

- La graisse SKF LGET 2 est une graisse à base d'huile fluorée de synthèse et d'un épaississant PTFE. Elle convient particulièrement pour les applications aux températures extrêmement élevées comprises entre 200 °C et 260 °C. Longue durée dans les environnements agressifs tels que les zones très réactives à teneur en oxygène ou en hexane gazeux de grande pureté
- Excellente résistance à l'oxydation
- Bonne résistance à la corrosion
- Excellente résistance à l'eau et à la vapeur
- Applications typiques: [ul2] Équipements de boulangeries (fours)
- Roues de wagonnets de fours
- Rouleaux de chargement dans les photocopieuses
- Machines à gaufrette
- Machines de séchage de textile
- Tendeurs de film extensible
- Moteurs électriques fonctionnant à des températures extrêmes
- Ventilateurs d'urgence / chauds
- Pompes à vide

Caractéristiques

Série: LGET 2

Application: Lubrification - Graisses

Plage de température: -40 / 260 °C

Couleur: Blanc cassé

Point de goutte: > 300 °C

Agent épaississant: PTFE

Type d'huile de base: PFPE

Norme: NLGI 2

Norme DIN: DIN 51825 KFK2U-40

Pénétrabilité travaillée 0.1mm: 265-295

Contenu kg	Emballage	Article
0.05	Seringue	23766603
1	Boîte	23766604

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.